

VLHKOMERY NA OBILNINY, OLEJNINY A STRUKOVINY

GAC 2100 GI



GAC 2100 BI



GAC 2100 Agri



Vlhkomery radu **GAC 2100** sú schválené meradlá I. triedy presnosti pre obchodný styk (značka schváleného typu TSK 341/05 - 003).

Vlhkomery radu **GAC2100** merajú vlhkosť vzorky z celého zrna (bez šrotovania). Prevádzka je plne automatická - stlačením tlačidla sa z násypky nadáva vzorka, zmeria sa jej hmotnosť, teplota a dielektrické vlastnosti a následne sa na displeji zobrazí druh materiálu, vlhkosť, objemová hmotnosť a teplota + ďalšie informácie podľa nastavenia prístroja.

Vlhkomery radu **GAC 2100** sa môžu dodať aj overené (podľa požiadavky zákazníka).

TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA

| | GAC 2100 BI | GAC 2100 GI | GAC 2100 Agri |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Napájanie | 85-264 V / 48-62 Hz/ 20 VA | | |
| Komunikácia v slovenskom jazyku | Áno | Áno | Áno |
| Rýchlosť meraní | 16 sekúnd | 16 sekúnd | 45 sekúnd |
| Opakovateľnosť meraní | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% |
| Citlivosť | 0,1 % vlhkosti | 0,1 % vlhkosti | 0,1 % vlhkosti |
| Displej | LCD 240x64 pixelov | | |
| Výstup na tlačiareň | Áno | Áno | Áno |
| Komunikácia cez modem | Áno | Nie | Nie |
| Počet kalibrácií | 64 | 16 | 8 |
| Prevádzková teplota | 2 - 45°C | 5 - 45°C | 5 - 45°C |
| Teplotná kompenzácia | Áno | Áno | Áno |
| Rozmery v cm (v x š x h) | 37,5 x 38,7 x 40,6 | 37,5 x 38,7 x 40,6 | 37,5 x 38,7 x 40,6 |
| Hmotnosť | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg |